

Link do produktu: <https://watermix.pl/wklad-bioceramax-1600-1l-n-p-909.html>



WKŁAD BIOCERAMAX 1600 1L (N)

Cena	48,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	4097290986240486192

Opis produktu

BIOCERAMAX 1600

WKŁAD CERAMICZNY AQUAEL BIOCERAMAX ULTRAPRO 1600 1L

OPIS PRODUKTU

BioCeraMAX UltraPro 1600 to unikalny wkład przeznaczony do biologicznej filtracji wody w akwariach słodkowodnych i morskich, paludariach, akwaterrariach oraz basenach terrariów. Ma postać kulek wykonanych z drobnoporowego szkła spiekanego zapewniającego wyjątkowo dużą powierzchnię filtracyjną- 1600 m².

Jak działa BioCeraMAX UltraPro 1600?

Na wewnętrznej powierzchni porów kulek **BioCeraMAX UltraPro 1600** umieszczonych w filtrze akwarystycznym z biegiem czasu osiedlają się szczepy pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych z rodzajów Nitrosomonas i Nitrospira. Drobnoustroje te wykorzystują w swych procesach życiowych toksyczne dla ryb produkty przemiany materii: amoniak (Nitrosomonas) i azotyny (Nitrospira). Bakterie nitryfikacyjne utleniają amoniak i azotyny do postaci azotanów, które są dużo bezpieczniejszych dla mieszkańców akwarium.

Jak stosować BioCeraMAX UltraPro 1600?

BioCeraMAX UltraPro 1600 jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga płukania ani wykonywania żadnych innych dodatkowych czynności. Zawartość opakowania należy przesypać do koszyka filtracyjnego lub komory filtracyjnej. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów stosowania zaleca się umieszczać wkład **BioCeraMAX UltraPro 1600** za wkładami do filtracji mechanicznej oraz przed wkładami do filtracji chemicznej. Jedno opakowanie, czyli 1 litr **BioCeraMAX UltraPro 1600** zalecamy do filtrów AQUAEL: UNIMAX 150, UNIMAX 250, MIDIKANI 800, MINIKANI 80, MINIKANI 120, ASAP oraz VERSAMAX 3. W przypadku innych filtrów jedno opakowanie **BioCeraMAX UltraPro 1600** rekomenduje się do akwarium ok. 250 l pojemności.

Dla zapewnienia optymalnego efektu zaleca się wymianę raz na 6-12 miesięcy ok. 1/3 wkładu na nowy. Podczas czyszczenia filtra wkład należy płukać w wodzie spuszczonej z akwarium. **Wkładu BioCeraMAX UltraPro 1600 nie należy myć w bieżącej wodzie kranowej by nie powodować jego wyjąłowienia.**

. Produkt o drobnej gradacji mogący stanowić zagrożenie