

Link do produktu: <https://watermix.pl/wklad-bioceramax-600-1l-n-p-1372.html>



WKŁAD BIOCERAMAX 600 1L (N)

Cena	24,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	6185034516919409926

Opis produktu

BIOCERAMAX 600

WKŁAD CERAMICZNY AQUAEL BIOCERAMAX PRO 600 1L

OPIS PRODUKTU

Skuteczna filtracja wody jest podstawowym problemem wszystkich posiadaczy akwariów. **BioCeraMAX Pro 600** to unikalny wkład przeznaczony do **biologicznej filtracji** wody w akwariach słodkowodnych i morskich, paludariach, akwaterrariach oraz basenach terrariów. Ma postać walców wykonanych z porowatego tworzywa ceramicznego, które zapewnia bardzo dużą powierzchnię filtracyjną – 600 m².

Jak działa BioCeraMAX Pro 600?

Na wewnętrznej powierzchni porów walców **BioCeraMAX Pro 600** umieszczonych w filtrze akwarystycznym z biegiem czasu osiedlają się szczepy pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych z rodzajów *Nitrosomonas* i *Nitrospira*. Drobnoustroje te wykorzystują w swych procesach życiowych toksyczne dla ryb produkty przemiany materii: amoniak (*Nitrosomonas*) i azotyny (*Nitrospira*). Bakterie nitryfikacyjne utleniają amoniak i azotyny do postaci azotanów, które są dużo bezpieczniejszych dla mieszkańców akwarium.

Jak stosować BioCeraMAX Pro 600?

BioCeraMAX Pro 600 jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga płukania ani wykonywania żadnych innych dodatkowych czynności. Zawartość opakowania należy przesypać do koszyka filtracyjnego lub komory filtracyjnej. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów stosowania zaleca się umieszczać wkład **BioCeraMAX Pro 600** za wkładami do filtracji mechanicznej oraz przed wkładami do filtracji chemicznej. Jedno opakowanie, czyli 1 litr **BioCeraMAX Pro 600** zalecamy do filtrów AQUAEL: UNIMAX 150, UNIMAX 250, MIDIKANI 800, MINIKANI 80, MINIKANI 120, ASAP oraz VERSAMAX. W przypadku innych filtrów jedno opakowanie rekomenduje się do akwarium ok. 250 l pojemności.

Dla zapewnienia optymalnego efektu zaleca się wymianę raz na 6-12 miesięcy ok. 1/3 wkładu na nowy. Podczas czyszczenia filtra wkład należy płukać w wodzie spuszczonej z akwarium. **Wkładu BioCeraMAX Pro 600 nie należy myć w bieżącej wodzie kranowej by nie powodować jego wyjąłowienia.**

. Produkt o drobnej gradacji mogący stanowić zagrożenie